



We've Got You Covered

HMI Worldwide

5547 Fieldstone Drive SW Wyoming, Michigan 49418
(616)261-3337 phone (616)261-3357 fax (616)901-9527 cell
Email: tammy@himworldwide.com www.hmiworldwide.com

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

(性能証明書)



R & D Services, Inc.

分類：セルロースファイバー断熱材
Thermolok Incide
参照ファイル：[RDS-LF9298](#)

この製品はセルロースファイバー断熱材の難燃性及び腐食性に対するCPSC(修正)標準試験に準ずる

CPSC 標準試験 HH-I-515E; 16CFR 1209

ASTM C739-00に適合

クラス 1 建材

ASTM C739の以下の特性に従って分類される

燃焼特性

放射束 > 0.12 watts/cm²
くすぶり燃焼 < 15.0%

環境特性

腐食性 合格品質水準
耐菌性 合格品質水準

物理特性

密度 (定着) 1.6lb/ft³ (25.6kg/cm³)
熱抵抗値 3.7R/in. (at 4 in.)(2.59m²k/w 厚100mm)
水蒸気収着性 合格品質水準
臭気排出 合格品質水準

物理特性 (壁面施工)

密度 (定着) 3.0lb/ft³ (48.0kg/cm³)
熱抵抗値 3.8R/in. (at 3.5 in.)(2.63m²k/w厚100mm)



有限会社 インターナショナル プライオリティ プロジェクト

Tel: (052) 704-9181 Fax: (052) 704-9183