



HAMILTON MANUFACTURING, INC.
 901 Russet St., Twin Falls, ID 83301 U.S.A.
 Tel : 208-733-9689 Fax : 208-733-9447
 www.hmi-mfg.com

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

(性能証明書)

We've Got You Covered



R & D Services, Inc.

分類：セルロースファイバー断熱材
 Thermolok Incide
 参照ファイル：[RDS-LF9298](#)

この製品はセルロースファイバー断熱材の難燃性及び腐食性に対するCPSC(修正)標準試験に準ずる

CPSC 標準試験 HH-I-515E; 16CFR 1209

ASTM C739-00に適合

クラス 1 建材

ASTM C739の以下の特性に従って分類される

燃焼特性

放射束 > 0.12 watts/cm2
 くすぶり燃焼 < 15.0%

環境特性

腐食性 合格品質水準
 耐菌性 合格品質水準

物理特性

密度 (定着) 1.6lb/ft3 (25.6kg/cm3)
 熱抵抗値 3.7R/in. (at 4 in.)(2.59 m²k/w 厚100mm)
 水蒸気収着性 合格品質水準
 臭気排出 合格品質水準

物理特性 (壁面施工)

密度 (定着) 3.0lb/ft3 (48.0kg/cm3)
 熱抵抗値 3.8R/in. (at 3.5 in.) (2.63 m²k/w厚100mm)



有限会社 インターナショナル プライオリティ プロジェクト
 Tel: (052) 704-9181 Fax: (052) 704-9183